



Produtos SUB-AQUÁTICOS																		
Ref.:	Nome	Descrição	DETALHES DOS PRODUTOS															
			Aspecto	Sem Solventes	Conversor Oxidação	Substrato				Aplicação			Temperatura °C		Odor	Tempo Repintura Min. (23°C)	Notas	
						Aço		Fibra Vidro	Betão	Madeira	Primário	Intermédio	Acabamento	Água				Substrato
						St3	Sa2 ½											
Produtos de Aplicação Sub-Aquática																		
GN133UE	GlobalDur GN133 Underwater Epoxy	Tinta Epoxi	Mate	✓	✓	✓	✓	●	●	●	✓	✓	✓	> 1°C	> 1°C	Suave	24 h	1
GN134UE	GlobalDur GN134 Underwater Epoxy	Resina Epoxi Injecção	Mate	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	> 1°C	> 1°C	Suave	16 h	
GN136UE	GlobalDur GN136 Underwater Epoxy	Betume Epoxi	Mate	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	> 1°C	> 1°C	Suave	24 h	
GN525UA	GlobalNyl GN525 Underwater Antifouling	Antivegetativo	Mate	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	✓	> 1°C	> 1°C	Intenso	24 h	

Notas	
1	Antes da sua aplicação, recomendamos fazer-se um teste.
2	Devem ser aplicados SEMPRE após aplicação do primário <u>GN133UE</u>