



GlobalThane GN221UC



Substitui as Mantas Asfálticas
Resistente aos Ultravioletas
Super Flexível



Revestimento Elástico

Produto formulado para reagir na presença de humidade, é um excelente produto para aplicação em terraços, caleiras, parques de estacionamento interiores e exteriores e estruturas.

É um produto bi componente de fácil aplicação e excelente flexibilidade.

O esquema recomendado:

• Aplicação de primário adequado ao substrato:

- ✓ **GlobalDur GN112EP** (vidrados)
- ✓ **GlobalDur GN120Er** (seco)
- ✓ **GlobalDur GN114EP** (húmidos)
- ✓ **GlobalNyl GN500VP** (galvanizados)
- ✓ **GlobalDur GN101 series** (aço)

• Aplicação de 2 demãos de **GlobalThane GN221UC** (150 gr/m² por demão).

• Selagem com 1 demão de **GlobalThane GN203PF Ral a definir** (100 gr/m²).

Obs.: Em caso de se querer um acabamento decorativo (com flocos), deve-se polvilhar os flocos na última demão de **GlobalThane GN221UC** (em húmido) e selar o sistema com verniz incolor acetinado **GlobalThane GN208VP** (2 demãos poderão ser necessárias).

Para mais informações técnicas, consultar ficha técnica do produto ou departamento técnico da Globalnavy.