

FICHA TÉCNICA

Diluyente à base de alcoois

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	◆ GlobalThane GN008TH é um excelente diluyente à base de alcoois indicado para diluição de tintas epóxis liquidas do tipo "solvent-free".		
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	Adição de 0-5% nos produtos GN101EP/GN114EP/GN120ER/GN121EP/GN123EP/GN150EW/GN151EW/GN152EW/GN153EW. Para outras condições e produtos de aplicação especiais- Consultar os nossos Serviços Técnicos.		
PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none">• Excelente redução na viscosidade de aplicação.• Facilidade de incorporação na mistura.		
APROVAÇÕES			
COMPONENTE A	COMPONENTE B	CORES	
GN008TH	Não aplicável.	GN008THG0000 (Incolor).	

Propriedades Físicas

ACABAMENTO	-
TEOR DE SÓLIDOS	-
PONTO DE INFLAMAÇÃO	12°C (Setaflash)
C.O.V.	Máx. 786g/L.
PROPRIEDADES FÍSICAS	

Aplicação

PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE	-
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	Deve ser efectuada de acordo com a Ficha Técnica do produto a aplicar. O GN008TH deve ser adicionado à base (componente A) se se pretender aumentar o tempo de vida dos produtos referidos. Para mais informações consulte os nossos Serviços Técnicos.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Deve estar de acordo com a Ficha Técnica do produto a aplicar. Para mais informações consulte os nossos Serviços Técnicos.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	Deve estar de acordo com a Ficha Técnica do produto a aplicar. Para mais informações consulte os nossos Serviços Técnicos.
RELAÇÃO DE MISTURA	-
ENDURECEDOR	-
TEMPO DE VIDA DA MISTURA	A adição, e sobretudo a sobredosagem, diminui a dureza e resistência à abrasão dos produtos referidos.
DILUENTE RECOMENDADO	-

GlobalThin GN008TH



PERFORMANCE IN COATINGS

SOLVENTE LIMPEZA	-
TEMPOS DE SECAGEM	A adição, e sobretudo a sobredosagem, aumenta os tempos de secagem e cura do produtos referidos.
RENDIMENTO TEÓRICO:	-
SISTEMA TIPICO DE PINTURA	
EMBALAGEM	Produto de 1 componente disponível em 5L, 25L, 180L.
ARMAZENAGEM	4 anos (armazenado em ambiente seco, fresco e ventilado e na embalagem de origem fechada, a temperaturas entre 5° e 40°C).
ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA	"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)". Ter em atenção a legislação em vigor relativa ao Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Observe todas as informações contidas na embalagem. Para informações mais detalhadas sobre as precauções, manuseamento e utilização deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto.
OUTRAS INFORMAÇÕES	A utilização deste diluente pode provocar menor dureza do revestimento, pelo que deve ser utilizado na menor quantidade desejada, de forma a não alterar a performance do sistema de pintura.

Este documento não é uma especificação. É aconselhável verificar periodicamente a existência de actualização desta Ficha Técnica. Os dados e recomendações apresentadas constituem apenas uma base de orientação com melhor do conhecimento, sendo fornecidos com total boa fé. Todos os valores apresentados como teóricos resultam de cálculo baseado na formula do produto, podendo apresentar desvios relativamente a determinações laboratoriais segundo normas que não se adequem à natureza dos mesmos. A informação fornecida está sujeita a alterações sem aviso prévio. A presente Ficha Técnica é alvo de modificações periódicas sempre que a alteração de algum dado o tornar necessário, em função de novos desenvolvimentos nos nossos produtos. O produto destina-se exclusivamente a uso por profissionais. Não é da responsabilidade da GLOBALNAVY qualquer utilização do mesmo sem prévia consulta sobre a sua adequação a um determinado fim específico. Todas as vendas da GLOBALNAVY estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, pelo que deve efectuar a sua prévia leitura.

Parque Industrial de Carrascas Estrada Nacional 252 2950-402 Palmela PORTUGAL
◆ Tel.:+351265107979 ◆ Email: sales@globalnavy.net ◆ www.globalnavy.net

ID

103